

IDEAAL VOOR HET ONTHARDEN  
VAN WARM WATER TOT 65° C.



**Zonder elektriciteit**



**Made in Belgium**



**Compact**

- ✓ Warm water tot 65°C
- ✓ Extra bescherming van dure apparatuur
- ✓ Verkrijgbaar in dezelfde uitvoeringen als de huishoudelijke modellen Simplex of Duplex

## Afmetingen

Zie huishoudelijke modellen Simplex (p. 4) of Duplex (p. 6).

### Technische specificaties

#### Simplex

#### Duplex

▶ Harsvolume	3 L	2 x 3 L
▶ Aansluitingen bypass	3/4"	3/4"
▶ Werkdruk	1 – 4 bar	1 – 4 bar
▶ Debiet ( $\Delta p$ 1 bar)	max. 750 l/h	max. 1500 l/h
▶ Uitwisselingscapaciteit	150 m <sup>3</sup> /ppm CaCO <sub>3</sub>	2 x 150 m <sup>3</sup> /ppm CaCO <sub>3</sub>
▶ Waterverbruik/regeneratie	18 L	18 L
▶ Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg	0,3 kg
▶ Duur van de regeneratie	15 min	15 min
▶ Max. temperatuur	65° C	65° C

## Voor industriële en horeca-toepassingen zoals:

- ✓ Vaatwassers
- ✓ Bakkerij-ovens
- ✓ Steamers
- ✓ Warm water dispenser

Om de cyclus van bijvoorbeeld een industriële vaatwasser te verkorten kan men deze voeden met warm water. Op die manier moet de vaatwasser het water niet telkens zelf opwarmen en is de duurtijd van een wasbeurt veel korter. Door het warme water volledig te ontharden, beschermt men deze dure apparaten zoals een vaatwasser tegen de schade die kalk met zich meebrengt.



**HOT WATER  
SIMPLEX**



**HOT WATER  
DUPLEX**